



Search our Knowledge base, Community, and more...



如何更改运行PI AF Application Service的服务帐户

适用于: Asset Framework- 2.10.5.9050,2.10.1.8731,0.0.0.101,0.0.0.102,2.9.5.8352,2.9.2.8185,2.9.1.8159,2.8.1.7549,2.8.0.7444,2.7.6.7239,2.7.5.7166,2.7.1.6962,2.7.0.6937,2.6.2.6558,2.6.1.6238,2.6.0.5843,2.5.2.5396,2.5.1.5159,2.5.0.2.4.2.3.1.2.3.2.2.2.10.0.8628,2.1.2.19,2.1.1.3624,2.1.0.3522,2.1.0.2.0.4.2025,2.0.3.2019,0.0.0.103,1.3.3.1474,1.3.2.1471,1.3.1.1457,1.3.0.1434,1.2.3.1313,1.2.2.1264,1.0.0.11,1.0.0.0.1.0.0.0.3 更多

👍 0 🗨️ 0

⊗ 解决方案未经验证 - 2019年 8月30日 更新 - 英语

题

如何更改运行PI AF Application Service的服务帐户?

回答

1. 从“开始”菜单中，找到并打开Services.msc。
2. 找到PI AF应用程序服务，右键单击，然后选择“属性”>“登录”。
3. 输入新服务帐户的信息，然后单击“确定”。
4. 查找并删除旧服务帐户的服务主体名称（SPN），并为新服务帐户创建新的SPN。
 - 有关此过程的帮助，请参阅配置PI AF委派(<https://customers.osisoft.com/s/knowledgearticle?knowledgeArticleUrl=KB00599>)的“创建适当的SPN”部分。
5. 从“开始”菜单中，查找并打开“本地用户和组”MMC管理单元（lusrmgr.msc）。
6. 导航到“组”>“AFServers”。
7. 将所需的服务帐户添加到该组。
8. 在SQL Server Management Studio（SSMS）中，连接到承载AF SQL数据库（PIFD）的SQL Server。
9. 导航到 安全性>登录。
10. 右键单击.\AFServers的登录名，然后选择“属性”。
11. 导航到“用户映射”页面。
12. 验证登录是否在AF SQL数据库（PIFD）上具有db_AFServer数据库角色。
13. 重新启动PI AF Application Service以使更改生效。

没找到你要找的东西?



打开一个新案例



查看联系选项